

AUTOGEAR OIL XP 80W-90

- je vysoce výkonný převodový olej, který zajišťuje dokonalé mazání v širokém rozsahu převodovek, náprav a rozvodovek vyžadujících specifikaci API GL-4/GL-5/MT-1
- skládá se z pečlivě vybraných základových olejů a dobře vyvážených vysokotlakých aditiv. Poskytuje vynikající ochranu vůči opotřebení zařízení, zajišťuje velmi dobrou antikorozi ochranu a zabraňuje pění.
- překonává specifikace API GL-4/GL-5 a MIL-L-2105E, stejně jako požadavky většiny "Výrobců originálních zařízení" (OEM).
- je doporučen pro určité manuální převodovky a rozvodovky, které vyžadují oleje splňující API GL-4/GL-5 pro silniční osobní, lehká užitková a těžká nákladní vozidla, autobusy a dodávky. Také se doporučuje pro terénní zařízení, stavebnictví, hornictví a zemědělství

PŘEKONÁVÁ:

API GL-4/GL-5/MT-1, MAN M 3343 Type M, SAE J2360, DAF, MB 235.0 Eaton, Mack GO-J, Renault, MIL-PRF-2105E, Volvo 97310, Iveco, Scania STO 1:0 (Gearbox) ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7ac4311
SAE viskozitní třída	SAE J306	80W-90
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	148 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	14,5 mm²/s
Viskozitní index	ASTM D2270	96
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	902 kg/m³
Bod vzplanutí (COG):	ASTM D92	200°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-27°C