

AUTO GEAR OIL SYN 75W-90

- je syntetický vrcholně výkonnostní lubrikant pro hnací soustavy navržený tak, aby splňoval požadavky evropských hnacích soustav u lehkých a těžkých užitkových vozidel.
- sestává z pečlivě vybraných syntetických základních složek a technicky pokročilého aditivního komplexu. Výrobek poskytuje nepřekonatelnou ochranu převodovým komponentům, co se týče opotřebování a poškrábání. Nadto olej poskytuje velice dobrou ochranu proti korozi a byl pečlivě inhibován proti tvorbě pěny. Vysoký index viskozity oleje zlepšuje „řaditelnost“, zejména při nízkých teplotách, a snižuje opotřebení při zahřívací době. Výjimečná smyková stabilita zaručuje dlouho trvající stabilitu olejové vrstvy. Viskozimetrie oleje umožňuje lepší spotřebu paliva.
- je doporučen pro evropské hnací soustavy vyžadující oleje splňující MAN 3343 Typ S (dříve Typ SL). Navíc je olej doporučen pro manuální převodovky a pohony náprav vyžadující jakost API GL-4, API GL-5 a MT-1.

PŘEKONÁVÁ:

API GL-4/GL-5/MT-1, MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E-2, SAE J2360, MIL-L-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Mack GO-J, DAF, IVECO, MB 235.0, ARVIN MERITOR 0-76-N, Renault B0032/2 annex 3, ZF TE-ML 02B/05A/7A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A

TYPICKÉ VLASTNOSTI:	
Kód výrobku:	7ac4310
Stupeň viskozity:	SAE 75W-90
Hustota při 15°C:	867 kg/m³
Viskozita při 100°C:	15,3 mm²/s
Bod vznícení:	195°C
Bod tuhnutí:	-36°C