

GAS ENGINE OIL LA 40

- olej s nízkým obsahem popelu pro LPG motory, je složen z vysoce kvalitních základových olejů a aditiv, která zajišťují čistící a disperzní charakteristiky, zajišťuje maximální odolnost vůči oxidaci a korozi ložisek. Tyto čistící a disperzní charakteristiky účinně snižují kaly a laky a pomáhají udržet komponenty motoru čisté.
- zajišťuje výkon výrobců katalyzátoru jako Waukesha
- je vhodný pro vysoce výkonné motory s turbodmychadlem nebo bez turbodmychadla jako je Caterpillar.
- je také vhodný pro lubrikaci klikových skříní plynových kompresorů u LPG motorů.

PŘEKONÁVÁ:

API CF, Waukesha Cogeneration, Dresser Rand Category III

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		4451
SAE Viskozitní třída	SAE J300	40
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	134 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	14,5 mm²/s
Viskozitní index :	ASTM D2270	95
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	895 kg/m³
Bod vzplanutí :	ASTM D92	240°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-15°C
TBN	ASTM D2896	6,0 mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.44 wt%