

GAS ENGINE OIL ZA 15W-40

- vysoce kvalitní bezpopelnatý olej speciálně vyvinutý pro mazání vysoce výkonných plynových těžkých užitkových motorů vyžadujících bezpopelnatý olej
- sestává z vybraných základových olejů a skupiny aditiv, která zajišťují dobrou čistotu motoru, termooxidační stabilitu a ochranu proti opotřebení, oděru a korozi součástí motoru. Pokročilá technologie aditiv je velmi účinná při kontrole usazenin uhlíku a popelu ve spalovací komoře, výfuku a sacích kanálech.
- kontroluje nitrační a oxidační účinky a tím prodlužuje životnost oleje a filtru a čistí motor i při náročných provozních podmínkách. Chrání a minimalizuje opotřebení pístních kroužků . Kontroluje usazeniny uhlíku a popelu, čímž minimalizuje ucpávání kanálu u dvoudobých motorů a udržuje zapalovací svíčky čisté.
- je doporučen do dvoutaktních a čtyřtaktních stacionárních plynových motorů používaných k plynovému přenosu/kompresi a dopravě, kde jsou doporučeny bezpopelnaté oleje.

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7ah4456
SAE Viskozitní třída	SAE J300	15W-40
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	109 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	14.3 mm²/s
Viskozitní index :	ASTM D2270	130
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	860 kg/m³
Bod vzplanutí :	ASTM D92	230°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-27°C
TBN	ASTM D2896	2.2 mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	<0.1 wt%